

intelbras

Segurança



SÉRIE
3000

MULTI HD



Gravador digital de
vídeo 32 canais

MHDX 3132

5 em 1

HDCVI - HDTV I - IP
AHD - ANALÓGICO



SAÍDA DE VÍDEO
BNC



TROCA
EXPRESSA

5MP

LITE

H.265

COMPRESSÃO
DE VÍDEO



L	A	P
375 mm	53 mm	287 mm



Sem HD

O novo gravador digital Intelbras Multi HD® é compatível com os protocolos HDCVI, AHD, HDTV I, IP e Analógico. Desenvolvido com a qualidade da marca líder no segmento de segurança eletrônica da América Latina, o gravador digital de vídeo é a solução que faltava para tornar seu projeto de CFTV ainda mais completo.

Características

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTV I + AHD + Analógica + IP
- » Visualização em 5MP e 6MP IP
- » Gravação de todos os canais em 5MP-Lite e 6MP IP
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC
- » Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca por movimento
- » Compatibilidade com protocolo de comunicação Onvif
- » Suporta 2 discos rígidos
- » Edição de áudio e vídeo
- » Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- » Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador USB

Especificações técnicas

Sistema			
Processador principal	Integrado de alta performance		
Sistema operacional	Linux® embarcado		
Vídeo			
Entradas	32 canais BNC ou 32 canais no modo NVR ¹		
Intelbras Multi HD® compatibilidade	Analogica	NTSC / PAL	
	HDCVI	5MP / 4MP / 1080p	
	HDTVI	5MP / 4MP / 1080p	
	AHD	5MP / 4MP / 1080p	
	IP	6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p	
Áudio			
Entrada	1 canal com conector do tipo RCA (15 kΩ)		
Saída	1 canal com conector do tipo RCA (15 kΩ)		
Áudio bidirecional	Disponível no canal 1		
Display			
Saída de vídeo (monitores)	1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC		
Resoluções de saída (em pixels)	3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720		
Divisão do mosaico da tela	1/4/8/9/16/25/36		
Máscara de privacidade	4 zonas configuráveis por canal		
Informações em tela	Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação		
Gravação			
Compressão de vídeo/áudio	H.265+, H.265, H.264H, H.264, H.264B / G.711u, G.711a, PCM, AAC		
Resoluções de gravação	Stream principal	HDCVI, HDTVI, AHD	32 canais em 5M Lite (10 FPS) ou canais 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29 em 5M Lite (20 FPS) e o restante dos canais em 5M Lite (7 FPS) ou 32 canais em 4M Lite / 1080p (15 FPS) ou canais 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29 em 4M Lite/1080p (30 FPS) e o restante dos canais em 4M Lite / 1080p (7 FPS) ou 32 canais em 1080p Lite / 720p (30 FPS)
		IP	6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / D1 (30 FPS)
		Analogico	960H / D1 / CIF (30 FPS)
	Stream extra	HDCVI, HDTVI, AHD	D1 / CIF (15 FPS)
		IP	D1 / CIF (30 FPS)
		Analogico	D1 / CIF (7 FPS)
Bit rate	6 Mbps nos canais 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 (HDCVI, HDTVI, AHD) / 4Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico.		
Modo de gravação	Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo, inteligências de vídeo		
Intervalos de gravação	1 ~ 60min. (padrão: 30min.), pré-gravação: 1 ~ 4s, pós-alarma: 1 ~ 300s.		
Detecção de vídeo			
Inteligência de vídeo	Detecção de face (Canal 1), ou, Objeto abandonado/retirado (Canal 1 e 2) e Linha virtual, Cerca virtual (Canais 1 a 16).		
Eventos	Gravação, PTZ, Tour, Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer e Pop-up em tela		
Detecção de vídeo	Detecção de movimento, Zonas: 330 (22 x15), Perda de vídeo e Mascaramento		
Reprodução e backup			
Reprodução síncrona	1/4/9/16		
Modo de busca	Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento		
Funções de reprodução	Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital		
Modo de backup	Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido		
Rede			
Fast Ethernet	RJ45 (10/100/1000M)		
Funções e protocolos	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, Filtro IP, SNMP, Intelbras DDNS, Intelbras Cloud, PPPoE, 802.1x, Multicast, Wi-Fi, Onvif		
Conexões simultâneas	128 conexões		
Aplicativo para smartphones (Intelbras iSIC)	iOS (iPhone®, iPad®) e dispositivos Android®		
Armazenamento			
Disco rígido interno	2 portas padrão SATA (consulte compatibilidade de modelos em intelbras.com.br)		
Interfaces auxiliares			
USB	2 portas: 1 USB 2.0 (frontal) e 1 USB 3.0 (traseira)		
RS485	1 porta para controle PTZ e/ou conexão do acessório Multi-box ²		
Geral			
Fonte de alimentação	12 Vdc / 5 A		
Potência	25 W (sem disco rígido)		
Ambiente de funcionamento	0 °C ~ 55 °C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 kpa		
Dimensões (L x A x P)	1U 375 x 53 x 287 mm		
Peso	2 kg (sem HD)		
Adaptador USB wireless (Wi-Fi)	IWA 3000, IWA3001 e Action A1200		

¹ O modo NVR permite que todos os canais analógicos se tornem IP.² O acessório Multi-box é vendido separadamente.

MHDX 3132

Gravador digital de vídeo 32 canais

Fotos do produto



Imagens ilustrativas

Android é uma marca registrada da Google, Inc. iPhone é marca registrada da Apple Inc. Linux é uma marca registrada de Linus Torvalds.

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
01.18

intelbras