



Repetidora para central endereçável


RP 520



MATERIAL ANTICHAMA




MATERIAL ANTI-UV



ATÉ 4 REPETIDORAS POR CENTRAL

RS485

PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO



L	A	P
240 mm	290 mm	100 mm



1,06 kg

A RP 520 é compatível com as centrais de alarme de incêndio CIE. Sua principal função é descentralizar a informação dos eventos registrados pela central em grandes locais, principalmente onde há mais de uma portaria ou mais de um responsável pelo monitoramento da central. Ela repete todos os eventos da central CIE em seu display LCD, notifica alarmes, falhas e quaisquer anormalidades detectadas pela central, além de permitir o comando do sistema de detecção e alarme de incêndio.

Características

- » Visualização de todos os eventos da central no display LCD através de conexão via interface serial RS485.
- » 4 níveis de acesso com permissão para operação, intervenção, programação ou manutenção.
- » Possibilita executar todos os comandos na central através do teclado no painel.
- » Saída local R1: utilizada pela central através de configuração específica.
- » Mesma interface da central CIE.
- » Alimentação a partir da central CIE.
- » Capacidade para até 4 repetidoras por central.¹
- » Desenvolvida com base nas especificações da norma ABNT NBR ISO 7240-2:2012, possibilitando a execução de projetos de sistemas de detecção de incêndio dentro dos padrões brasileiros.

¹ A RP 520 permite a conexão com apenas uma central de incêndio endereçável da família CIE, porém, é possível ligar até 4 repetidoras na mesma central.

Especificações técnicas

LED consumo em supervisão	2 W
Saída de alimentação 24 V	Máx. 1.500 m / 1,1 A
Saída S1 (padrão indicação de falha)	24 V – máx. 30 mA – monitorada por 4,7 kΩ
Temperatura de operação	-10 a 60 °C
Umidade relativa	<95% não condensada
Indicação de uso	Ambiente interno
Cor	Cinza-ártico
Dimensões (L x A x P)	240 x 290 x 100 mm
Peso	1,06 kg

Atenção: as tensões indicadas nominalmente por 24 V podem variar de 20 a 28 V, conforme o nível de carga das baterias.

Cenário de aplicação



Central de alarme de incêndio endereçável
CIE 1125, CIE 1250 ou CIE 2500

Até 1.500 metros



Repetidora para central endereçável
RS 520

Imagens ilustrativas

Conheça também



Central de alarme de incêndio endereçável
CIE 1125



Central de alarme de incêndio endereçável
CIE 1250



Central de alarme de incêndio endereçável
CIE 2500