



- Resolução 4K
- Bidirecional (vídeo, acesso ao menu OSD, PTZ e áudio)
- Vídeo e alimentação via cabo UTP
- Câmera com máximo desempenho
- Com ótimo acabamento e qualidade

Power Balun de 4 canais

Balun com resolução até 4K, função bidirecional e compatível com as tecnologias HDCVI, HDTVI, AHD e analógica (CVBS)

Conexões

Entradas de vídeo	4 BNC
Saídas de vídeo	4 BNC
Função 4x1	1 RJ45
Alimentação para câmera	1 P4 Macho
Alimentação de entrada	NBR 14136

Vídeo

Protocolos de vídeo	HDCVI / AHD-M / HDTVI / Analógico (CVBS)
---------------------	--

Formato do vídeo	NTSC
Alcance do cabeamento com tecnologia HDCVI	300 metros (720p), 200 metros (1080p) e 150 metros (até 2160p)
Alcance do cabeamento com tecnologia AHD	250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 130 metros (até 2160p)
Alcance do cabeamento com tecnologia HDTVI	250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 130 metros (até 2160p)
Alcance do cabeamento com tecnologia Analógica (CVBS)	400 metros
Filtro contra ruídos e interferências	Sim
Impedância cabo UTP	100 Ω RJ45
Impedância cabo coaxial	75 Ω BNC

Características Complementares

Compatível com dados (menu OSD e PTZ)	Sim
Compatível com áudio	Sim
Sinalização LED verde saída de alimentação	Alimentação Ok
Sinalização LED vermelho saída de alimentação	Curto circuito ou sobrecarga no canal

Conteúdo da Embalagem

Cabo BNC macho 0,60 m	4
VB 3001 MC (macho)	4

Cantoneiras para fixação em mesa ou parede	2
--	---

Cabo alimentação (cabo força)	1
-------------------------------	---

Características Elétricas

Alimentação de entrada	100-240 Vac - 50/60 Hz (Full Range)
Capacidade de corrente máxima da fonte de alimentação	5 A ²
Consumo máximo de potência	80 W
Corrente máxima fornecida em cada canal	1,1A ³
Fonte de Alimentação	13,8 Vdc
Proteção antissurto vídeo	1KV vídeo
Proteção antissurto alimentação	1,5KV alimentação
Norma de proteção antissurto	Pulso 10-700µs IEC 61000-45 modo diferencial

Características Mecânicas

Dimensões do Gabinete (L x A x P)	332 x 44 x 88 mm
Peso	0,85 Kg
Cor case	Preto
Tipo case / material	Metálico / Plástico
Local de instalação	Interno

Características Ambientais

Temperatura de armazenamento	-10 °C a 70 °C
------------------------------	----------------

Temperatura de operação 5	-10 °C a 60 °C
---------------------------	----------------

Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
-----------------------------------	--------------

Umidade relativa de operação	20% a 90% RH
------------------------------	--------------