

Sistema de Automação Mibo Home

- » Transforme sua casa em uma casa inteligente
- » Controle remoto universal
- » Configuração e controle via app a através de um botão
- » Monitore, receba alertas e amplie a sua segurança
- » Amplie seu sistema adicionando mais itens da linha Mibo Home



TECNOLOGIA
ZIGBEE



CONTROLE
REMOTO
UNIVERSAL



CONFIGURAÇÃO
VIA APP



CONTROLE DE
TEMPERATURA



SISTEMA DE ALARME

Transforme seu lar em uma casa inteligente, simplifique e deixe sua vida mais prática automatizando tarefas cotidianas.

Especificações técnicas

AGH 3001	Central de Automação Residencial Mibo Home HUB
Sistema operacional	Linux
Protocolos de comunicação sem fio	Zigbee e WiFi
Padrão Zigbee	IEEE 802.15.4
Padrão Wi-Fi	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequência de operação	2,4GHz
Protocolo de segurança	64/128 bits WEP, WPA/WPA2, WPAPSK/WPA2-PSK
Alcance da conexão ZigBee	100 metros sem barreiras
Alimentação	DC 5 V ± 10%, 1 A
Número máximo de dispositivos que podem ser conectados ao hub	32
Temperatura de operação	-5°C ~ +50°C
Dimensão da embalagem (L x A x P)	101 x 30 x 101 mm
Peso	0,296 kg

ASA 3001	Sensor de abertura
Protocolo de comunicação sem fio	ZigBee
Frequência de operação	IEEE 802.15.4
Alcance da conexão ZigBee	100 metros sem barreiras
Alimentação	3VDC, Bateria CR1632
Corrente de operação	Repouso: 20uA Máximo: 40mA
Alarme de bateria "fraca"	Sim, através do APP Mibo Home
Temperatura de operação	-10°C a +50°C
Umidade de operação	10% a 90% sem condensação
Dimensão da embalagem (L x A x P)	41 x 22 x 11 mm
Peso	0,015 kg
ASM 3001	Sensor de movimento e luminosidade
Protocolo de comunicação sem fio	ZigBee
Frequência de operação	IEEE 802.15.4
Alcance da conexão ZigBee	100 metros sem barreiras
Cobertura grade angular	Máxima 170°
Alcance de detecção	7 metros
Alimentação	3VDC, Bateria CR2450
Corrente de operação	Repouso: 20uA Máximo: 40mA
Alarme de bateria "fraca"	Sim, através do APP Mibo Home
Temperatura de operação	-10°C ~ +45°C
Dimensão da embalagem (L x A x P)	30 x 33 x 30 mm
Peso	0,063 kg
Alimentação	Bateria CR2450
AIS 3101	Mini interruptor sem fio
Protocolo de comunicação sem fio	Zigbee IEEE 802.15.4
Frequência de operação	2,4GHz
Alcance da conexão ZigBee	100 metros sem barreiras

Alimentação	3VDC, Bateria CR2032
Corrente de operação	Repouso: 20uA Máximo: 40mA
Alarme de bateria "fraca"	Sim, através do APP Mibo Home
Temperatura de operação	-10°C a +50°C
Umidade de operação	10% a 90% sem condensação
Dimensão da embalagem (L x A x P)	45 x 45 x 12 mm
Peso	0,018 kg

Fotos do produto

